

SHERPASCOPIC - GARDE-CORPS SALOON

PLATE-FORME ROBUSTE ET TOUT-TERRAIN

Sherpascopic saloon est la plate-forme de travail télescopique par excellence, particulièrement sur les chantiers les plus exigeants.

Ce produit allie confort ainsi que robustesse. Il s'adapte parfaitement aux besoins des métiers du BTP.

L'essentiel, la sécurité : Sherpascopic Saloon répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe, dispose d'un plancher et de marches antidérapants et son garde-corps saloon se referme et se bloque automatiquement après le passage de l'utilisateur.

Toujours, le confort de travail : Sherpascopic, se transporte facilement grâce à ses grandes roues crantées, d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour rapidement s'adapter à la configuration des chantiers ainsi que d'une stabilité parfaite même sur terrain accidenté.

Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (an)	5
Norme	EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR 93352
Décret	2004-924

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.



Stabilisateurs à réglage millimétrique

Sabots enveloppants antidérapants

Roues tout-terrain crantées Ø175 mm

Anneaux de grutage

Garde-corps avec portillon type Saloon à fermeture automatique

Basculeur de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé

Marches 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)

Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium

Double tablettes porte-outils amovibles interchangeables

Tablette XL résistance 25 kg



Sherpascopic garde-corps Saloon 5/7 marches

Produit certifié NF. Organisme certificateur: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. Référentiel de certification: NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. Une plate-forme individuelle roulante (ou plate-forme individuelle roulante légère) certifiée NF doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

- Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon type Saloon à fermeture automatique
- Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Tablette XL résistance 25 kg
- Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium
- Espace de travail ergonomique et confortable
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm




Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



Construction
Gros oeuvre



SHERPASCOPIC - GARDE-CORPS SALOON

Référence													
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)		
02272960	3/4	2,16	0,4	1,99	0,72	0,95	2,72	2,95	1,64	0,68	1,69	26,8	3178740247683
02272961	5/7	2,62	0,4	2,64	1,14	1,61	3,14	3,61	2,17	0,68	2,1	31,2	3178740247690
02272962	8/10	3,37	0,4	3,34	1,84	2,3	3,84	4,3	2,74	0,68	2,66	36,9	3178740247706
02272963	8/11	3,37	0,4	3,57	1,84	2,5	3,84	4,5	2,93	0,68	2,75	39,1	3178740247157

La plate-forme est comptée comme une marche.

Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié	Epaisseur du produit replié	Hauteur du produit hors tout	Hauteur de la plateforme / du plancher mini	Hauteur de la plateforme / du plancher maxi	Hauteur de travail minimum	Hauteur de travail maximum	Empattement au sol	Largeur (hors tout sans stabilisateur)	Largeur (hors tout avec stabilisateur)	Poids	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne

