

# SHERPAMATIC - GARDE-CORPS PORTILLON

## PLATE-FORME ROBUSTE ET CONFORTABLE

Sherpamatic garde-corps portillon est la plate-forme de travail par excellence particulièrement dans les environnements de travail les plus exigeants. La sécurité en priorité : Ce poste de travail individuel est conforme des normes en vigueur en France et en Europe et son garde-corps portillon se referme et bloque automatiquement après le passage de l'utilisateur. Le confort de travail tout-terrain : Sherpamatic, se transporte facilement grâce à ses grandes roues crantées, dispose d'un grand espace de travail optimisé et d'une stabilité parfaite, même sur terrain accidenté. Un produit responsable : Sherpamatic garde-corps portillon est une conception réfléchie pour répondre aux enjeux de la RSE tels que la durabilité, la recyclabilité et la réparabilité.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (an)	5
Norme	EN 131-7 / PIRL NF P 93-353 / PIR NF P 93-352
Décret	2004-924
Recyclable jusqu'à (%)	86

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NF096.



Garde-corps avec portillon à fermeture automatique

Plancher grand confort 600x400 mm antidérapant en aluminium

2 tablettes porte-outils amovibles interchangeables

Anneaux de grutage en série

Marches 80 mm



Stabilisateurs à réglage millimétrique

Articulations monoblocs robustes

Roues tout-terrain crantées Ø175 mm



Modèle présenté : 02272916

- Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon à fermeture automatique
- Ouverture du garde-corps à double sens : ouvert à la montée, à déverrouiller à la descente
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
- Tablette XL résistance 25 kg
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium avec verrou automatique
- Espace de travail confortable et ergonomique
- Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
- Sabots enveloppants haute sécurité



Bâtiment  
Second oeuvre



Maintenance  
Entretien



Construction  
Gros oeuvre



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com). Une plate-forme individuelle roulante (ou plate-forme individuelle roulante légère) certifiée NF doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

# SHERPAMATIC - GARDE-CORPS PORTILLON

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02272913	3	2,11	0,35	0,7	<b>2,7</b>	1,29	0,68	1,54	22	3178740247607
02272914	4	2,37	0,35	0,94	<b>2,94</b>	1,49	0,68	1,62	23,4	3178740247614
02272915	5	2,62	0,35	1,18	<b>3,18</b>	1,68	0,68	1,66	25	3178740247621
02272916	6	2,87	0,35	1,41	<b>3,41</b>	1,87	0,68	1,83	26,4	3178740247638
02272917	7	3,12	0,35	1,64	<b>3,64</b>	2,05	0,68	2,01	28,6	3178740247645
02272918	8	3,37	0,35	1,87	<b>3,87</b>	2,24	0,68	2,2	30	3178740247133

La plate-forme est comptée comme une marche.

	 Hauteur du produit replié (m)	 Epaisseur du produit (m)	 Hauteur du plan- cher maxi (m)	 Hauteur de travail maxi (m)	 Empattement (m)	 Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	 Poids (kg)	
--	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	---	----------------	--

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :  
[boutique.tubesca-comabi.com](https://boutique.tubesca-comabi.com)

boutique en ligne