

SHERPASCOPIC - GARDE-CORPS PORTILLON

PLATE-FORME ROBUSTE ET TOUT-TERRAIN

Sherpascopic garde-corps portillon est la plate-forme de travail télescopique par excellence, particulièrement sur les chantiers les plus exigeants. L'essentiel, la sécurité : Sherpascopic garde-corps portillon répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe et son garde-corps se ferme et se bloque automatiquement après le passage de l'utilisateur. Toujours, le confort de travail : Sherpascopic, se transporte facilement et dispose d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour rapidement s'adapter à la configuration des chantiers. Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (an)	5
Norme	EN 131-7 / PIRL NF P 93-353 / PIR NF P 93-352
Décret	2004-924
Recyclable jusqu'à (%)	88

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.



Garde-corps avec portillon à fermeture automatique

Plancher grand confort 600x400 mm antidérapant en aluminium

Marches 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)

Stabilisateurs à réglage millimétrique

2 tablettes porte-outils amovibles interchangeables



Anneaux de grutage en série

Articulations monoblocs robustes

Système de déploiement du garde-corps



Modèle présenté : 02272961

- Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon à fermeture automatique
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
- Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
- Tablette XL résistance 25 kg
- Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium avec

- verrou automatique
- Espace de travail ergonomique et confortable
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
- Sabots enveloppants haute sécurité



Bâtiment
Second oeuvre



Construction
Gros oeuvre



Maintenance
Entretien



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. Une plate-forme individuelle roulante (ou plate-forme individuelle roulante légère) certifiée NF doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

SHERPASCOPIC - GARDE-CORPS PORTILLON

Référence													
02272960	3/4	2,16	0,4	1,99	0,72	0,95	2,72	2,95	1,64	0,68	1,69	26,4	3178740247683
02272961	5/7	2,62	0,4	2,64	1,14	1,61	3,14	3,61	2,17	0,68	2,1	31,6	3178740247690
02272962	8/10	3,37	0,4	3,34	1,84	2,3	3,84	4,3	2,74	0,68	2,66	35,8	3178740247706
02272963	8/11	3,37	0,4	3,57	1,84	2,5	3,84	4,5	2,93	0,68	2,75	39,4	3178740247157

La plate-forme est comptée comme une marche.

Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié (m)	Épaisseur du produit (m)	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur du plancher mini (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur de travail mini (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Empattement (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne

