

STEEL'ROC

L'indestructible des chantiers exigeants !



ULTRA RÉSISTANT,

- ▶ Structure en Acier, assemblage soudé
- ▶ Protection EPOXY
- ▶ Profil extra larges oblong 40 x 20 x 1,5mm
- ▶ Marche caillebotis grande ouverture « type gaufrier »
- ▶ Tablette acier, avec crochet porte seau
- ▶ Plate-forme aluminium extrudée

SÉCURITÉ MAXIMUM

- ▶ Pieds évasés pour une parfaite stabilité
- ▶ Sabots enveloppants anti dérapant concaves, pour s'adapter sur toutes les surfaces
- ▶ Garde-corps de 75cm
- ▶ Système anti-pincement de doigt

CONFORT INTÉGRAL

- ▶ Marches larges de 92mm
- ▶ Roues de déplacement incluses de diam 125mm
- ▶ Dimension hors tout minimum
- ▶ Plate-forme extra large 300 x 350



Caractéristiques produit	
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3,39
Matière	Acier
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme	Empattement	Nb marches/échelons	Poids (kg)	H accès/travail (m)	Gencod
02371003	1,63	0,7	0,96	3	13,60	2,7	3534740150758
02371004	1,87	0,93	1,12	4	15,30	2,93	3534740150765
02371005	2,11	1,16	1,27	5	17,00	3,16	3534740150772
02371006	2,36	1,39	1,43	6	18,70	3,39	3534740150789