

PRONOR COULISSE À CORDE 2 PLANS

L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL POUR LES HAUTEURS MOYENNES

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubesca-comabi.com

L'échelle en aluminium Pronor coulisse corde se compose de 2 plans et permet d'accéder jusqu'à 12m55. Ses sabots rentrants, ses stabilisateurs latéraux, ses échelons 30 x 30 mm et son basculeur en fonderie d'aluminium garantissent une fiabilité et une résistance dans tous les environnements. Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF.



- ▶ Basculeur aluminium moulé forte résistance.
- ▶ Très bonne prise en main pour la mise en place
- ▶ Stabilisateurs latéraux pour une meilleure stabilité

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	12,55
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	



Basculeur en alu moulé. Manœuvre précise et sûre



Espacement entre échelons de 280 mm



Roulettes de déploiement Ø 100 mm



Sabots crantés antidérapants



Utilisation possible contre un mur



Ref.	H repliée (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. hors avec stab. (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
01232112	3,52	6,04	2x12	18,7	1,23	79	6,94	3178740186418
01232113	3,8	6,6	2x13	19,5	1,23	79	7,51	3178740186425
01232115	4,37	7,45	2x15	21,8	1,23	79	8,36	3178740186432
01232116	4,65	8,01	2x16	24,2	1,23	90	8,91	3178740186449
01232118	5,21	9,13	2x18	26,7	1,23	90	10,04	3178740186456
01232120	5,77	9,97	2x20	29,2	1,23	90	10,88	3178740186463
01232123	6,61	11,65	2x23	35,5	1,23	101	12,55	3178740186470