

FIRST 5

Il a tout des grands



PRATICITÉ

- ▶ Plateaux réglables tous les 30 cm
- ▶ Kit escalier intégré
- ▶ Ultra-léger, pour une mise place et des déplacements rapides
- ▶ Roues de déplacement
- ▶ La gamme FIRST Presto est caractérisée par sa rapidité de montage et de mise en place
- ▶ Le déplacement est facilité par 2 roulettes directionnelles Ø 100 mm fixées sur l'une des 2 embases

SIMPLICITÉ

- ▶ Permet le travail en décalage de niveau
- ▶ Un minimum d'éléments
- ▶ Montage sans vis ni clou
- ▶ Ces modèles sont réservés à un emploi ponctuel et conforme à la norme des produits à usage domestique

SÉCURITÉ

- ▶ Accès par l'intérieur par plateau à trappe
- ▶ Liaisons montants / échelons serties
- ▶ Blocage des diagonales et traverses par quart de tour
- ▶ Base stabilisatrice déportée

Caractéristiques produit

| | |
|--|-------------------------|
| Usage | Modéré |
| Utilisation | Sol plat et en dénivelé |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 4,43 |
| Matière | Aluminium |
| Charge maxi (kg) | 150 |
| Garantie (ans) | 2 |
| Normes | NFE 85200 |

| Ref. | H hors tout (m) | H plancher/plate-forme | Poids (kg) | H accès max (m) | Gencod |
|----------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 02400905 | 3,43 | 2,43 | 25,00 | 4,43 | 3178740095055 |
| 02400933 | | | 28,30 | | 3178740095123 |