

# NEOLIUM 300 BOX


## LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ



- ▶ Garde-corps monobloc diagonalisant
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Planchers bac
- ▶ Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	14
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m<sup>2</sup>)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 1004/1
<b>Décret</b>	2004/924



Plinthes 150 mm aluminium intégrées au plancher



Garde-corps lisses



Platine de stabilisateur anti-dérivant orientable



Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique



Système de liaison fiable en un seul geste



Produit certifié NF - Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com). La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096.

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02923502	3,13	2	1	122	0,92	3,42	3,26	5,66	4	3534740165936
02923504	5,13	4	2	183	0,92	3,42	3,26	5,66	6	3534740165943
02923506	7,13	6	3	245	0,92	3,42	3,26	5,66	8	3534740165950
02923508	9,13	8	4	322	0,92	4,71	3,26	6,9	10	3534740165967
02923510	11,13	10	5	384	0,92	4,71	3,26	6,9	12	3534740165974
02923512	13,13	12	6	445	0,92	4,71	3,26	6,9	14	3534740165981