

# NEOLIUM 600 LINE

## LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

**BOUTIQUE EN LIGNE**  
 Commandez vos pièces de rechange  
[www.boutique.tubescas-comabi.com](http://www.boutique.tubescas-comabi.com)



- ▶ Garde-corps lisses
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Dimensions du plancher : 2,90 x 1,32 m

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	14
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 1004//1
<b>Décret</b>	2004/924



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Garde-corps lisses



Platine de stabilisateur anti-dérivant orientable



Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique



Système de liaison fiable en un seul geste

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02926802	3,13	2	1	158	1,64	4,31	3,26	5,61	4	3534740166230
02926804	5,13	4	2	253	1,64	4,31	3,26	5,61	6	3534740166247
02926806	7,13	6	3	349	1,64	4,31	3,26	5,61	8	3534740166254
02926808	9,13	8	4	460	1,64	5,4	3,26	6,9	10	3534740166261
02926810	11,13	10	5	556	1,64	5,4	3,26	6,9	12	3534740166278
02926812	13,13	12	6	651	1,64	5,4	3,26	6,9	14	3534740166285