

NANO'TOWER

Mini échafaudage, maxi agilité

Véritable révolution dans le domaine des échafaudages roulants, le Nano'Tower se monte en moins d'une minute et se charge dans le coffre d'un petit utilitaire. Il se monte et se démonte en toute sécurité (MDS) et se déplace facilement par une seule personne grâce son extrême légèreté et sa structure en aluminium [33 kg hors plinthes]. Avec un seul produit, l'utilisateur peut travailler sur 4 niveaux de plancher (hauteur de travail maxi 3,00 m). Il est conforme au décret 2004-924 et répond aux essais de la norme EN 1004.



- ▶ Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils.
- ▶ Gain de temps : déplacement un 1 seul élément.
- ▶ Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m.
- ▶ Auto-stable grâce à ses roues déportées.
- ▶ Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS).
- ▶ Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m.
- ▶ Accès par trappe : sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher.
- ▶ Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	2
Normes	Non visé par la norme
Décret	2004//924

Utilisation 1,00 m plancher avec kit de transport optionnel inclus



Facile à manipuler grâce à sa légèreté. 33 kg hors plinthes.



Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique.



Plancher intégré. Faible charge, 1 seule manipulation. Réglage du plancher tous les 25 cm.



Garde-corps intégré : lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher.



Transportable dans un véhiculé léger.



Kit de transport en option réf: 22406090



Version repliée



Utilisation 0,25 m plancher



Utilisation 0,50 m plancher



Utilisation 0,75 m plancher

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
22406410	142	0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00	1	37	1,12	1,55	3	3178740203559
22406090				0,90				3178740208011